

Fiberkabel singelmode OS2 9/125 μm stålarmerad CLT, utomhus



Fiberkabel singelmode OS2 9/125 μm stålarmerad CLT, utomhus

Mycket robust stålarmerad singelmode OS2 central loose tube kabel. HDPE-mantel och glasgarn ger skydd mot gnagare. UV-stabil. Avsedd för valfri förläggning utomhus, ovan mark eller i mark, skyddad av rör eller direkt förläggning. Finns med 4, 6, 8, 12 eller 24 fiber. Säljs i kapad längd eller på trumma 2000 m.

Kabeltyp:	Stålarmerad CLT Central Loose Tube
Fibertyp:	Singlemode OS2 9/125 μm , G652D
Primärskydd:	250 μm
Användningsområde:	Utomhus, valfri förläggning
Mantelfärg:	Svart
Förstärkning/tätning:	Glasgarn, geléfyllt tub
Mantel:	HDPE
Driftstemperatur:	- 20 °C till + 60 °C
Övrigt:	Uppfyller mekaniska krav och miljöprestanda enligt IEC 60794-1

E-nummer	Typ	Benämning	Ytterdiameter	Färg	Trumma
49 897 20	GGM FO4B9CSTCUT	4 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	Kapad längd
49 897 27	GGM FO4B9CST	4 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	2000 m
49 897 30	GGM FO6B9CSTCUT	6 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	Kapad längd
49 897 37	GGM FO6B9CST	6 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	2000 m
49 897 40	GGM FO8B9CSTCUT	8 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	Kapad längd
49 897 47	GGM FO8B9CST	8 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	2000 m
49 897 00	GGM FO12B9CSTCUT	12 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	Kapad längd
49 897 07	GGM FO12B9CST	12 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	2000 m
49 897 10	GGM FO24B9CSTCUT	24 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	Kapad längd
49 897 17	GGM FO24B9CST	24 fiber stålarmerad CLT SM G652	7.7 +/- 0.4 mm	Svart	2000 m