

IP-kamera dome 4MP zoom, vandalsäker



IP-kamera dome 4MP zoom, vandalsäker

Vandalsäker domekamera 4 MP med motordriven varifokal-lins på 2,8-12 mm. Inbyggda IR-LED ger mörkerseende upp till 30 m.

Kameran kan monteras på vägg-arm E 63 896 94



Specifikationer

- Sensor: 1/3" OV4689 Progressive CMOS
- IR räckvidd: max 30 m
- Ljuskänslighet: 0,1 lux
- Kompression: H265/H264
- Lins: Varifokal ,8 - 12 mm motoriserad
- Beträktningsvinkel (horisontell): 91°-28°
- Bildhastighet: 20 fps
- Upplösning: 4 MP
- Kapslingsklass: IP66
- Installationsmiljö: inomhus / utomhus
- Arbetstemperatur: -30° C - 55° C
- Strömförsörjning: PoE (802.3af) alt 12 V DC
- Förbrukning: 7 W
- WDR: 90 dB
- ONVIF: version 2.6
- Mått: 147 mm Ø, höjd 117 mm

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	Antal/fp
63 896 89	GGM IPCD2MV12VE	Vandalsäker IP-kamera dome 2 MP	Vit	1 st
63 896 94	GGM IPCBJ009	Arm för väggmontering	Vit	1 st