

Patchkabel kat 6A U/FTP SLIM



Patchkabel kat 6A U/FTP SLIM

Halogenfri patchkabel kat 6A U/FTP med ytterdiameter 4,8 mm. Sparar upp till 50% utrymme vid korskoppling jämfört med standard patchkabel. Detta har stor betydelse för kylningen av utrustning i datacenterlösningar eftersom luften tillåts cirkulera bättre. Försedda med transparent böjskydd som har skydd för låstungen så att den inte fastnar vid urdragnig. Finns i nio olika längder, från 0,3 m till 5,0 m.

Ledare:	Flertrådig glödgad ren kopparledare 28AWG
Standarder:	EN 50173-1, EN 50173-2 och EN 50173-5, ISO/IEC 24764, IEC 61935-2 ANSI/TIA/EIA-568.2-D
Applikationer:	IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T ; 1000Base-T och 10Gbit Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
Bandbredd:	550 MHz
Impedans:	100 Ω
Mantel:	Halogenfri LSZH (IEC 60332-1)
Brandklass:	IEC 60332-1-[1,2] (2004-07)
Ytterdiameter:	4,8 mm
Färg:	Svart RAL9004

E-nummer	Typ	Benämning	Längd	Färg	Antal/fp
51 517 76	GGM CAT6AUF030SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	0,3 m	Svart	1 st
51 517 77	GGM CAT6AUF050SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	0,5 m	Svart	1 st
51 517 78	GGM CAT6AUF100SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	1,0 m	Svart	1 st
51 517 79	GGM CAT6AUF150SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	1,5 m	Svart	1 st
51 517 80	GGM CAT6AUF200SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	2,0 m	Svart	1 st
51 517 81	GGM CAT6AUF250SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	2,5 m	Svart	1 st
51 517 82	GGM CAT6AUF300SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	3,0 m	Svart	1 st
51 517 83	GGM CAT6AUF400SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	4,0 m	Svart	1 st
51 517 84	GGM CAT6AUF500SBK	Patch SLIM kat6A U/FTP	5,0 m	Svart	1 st