

## Gigamedia fiberkabel Multimode OM1 62.5/125 $\mu\text{m}$



### Fiberkabel OM1 inom- utomhus, multimode 62.5/125 $\mu\text{m}$

Fiberkabel multimode med fast sekundärskydd (tight buffer) som lämpar sig för utom- och inomhusbruk. Kabeln är avsedd för stam- och områdesnät. Är längds vattentät genom svällband, halogenfri och flamskyddad. Finns för kapning och på trumma 2000 meter.

#### Teknisk data:

Kabeltyp: Tight buffer 900 $\mu\text{m}$ , multimode 62.5/125 OM1

Sekundärskydd: Fast (Tight Buffer, TB)

Användningsområde: Inomhus och utomhus (i rör)

Mantelfärg: Grön

Längdvattentätning: Svällband

Förstärkning: Aramid garn

Mantel: Halogenfri (LSOH), UV Stabiliserad

Flamklass: Enligt IEC 60332-1

Brandklass: Enligt: IEC 60332-3

Uppfyller mekaniska och miljöprestanda enligt: IEC 60794-2-20

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	M/trumma
49 895 00	GGM FO2B62ARLCUT	2 fiber OM1 TB	Grön	För kapning
49 895 07	GGM FO2B62ARL	2 fiber OM1 TB	Grön	T2000
49 895 10	GGM FO4B62ARLCUT	4 fiber OM1 TB	Grön	För kapning
49 895 17	GGM FO4B62ARL	4 fiber OM1 TB	Grön	T2000
49 895 20	GGM FO8B62ARLCUT	8 fiber OM1 TB	Grön	För kapning
49 895 27	GGM FO8B62ARL	8 fiber OM1 TB	Grön	T2000
49 895 30	GGM FO12B62ARLCUT	12 fiber OM1 TB	Grön	För kapning
49 895 37	GGM FO12B62ARL	12 fiber OM1 TB	Grön	T2000
49 895 40	GGM FO24B62ARLCUT	24 fiber OM1 TB	Grön	För kapning
49 895 47	GGM FO24B62ARL	24 fiber OM1 TB	Grön	T2000