

Datablad patchkabel fiber OM1 MM



Gigamedia patchkabel fiber

Fiberpatchkabel OM1, 62,5/125µm

Duplex multimode fiberpatchkabel med hög kvalitet. Kontakterna har keramisk (ZrO₂) ferrul. Tillverkade enligt normerna EIA/TIA 568, ISO 11801 och EN 50173. Varje patchkabel är individuellt testad och godkänd för att garantera hög prestanda. Samtliga kablar är halogenfria med beige kontaktdon (ST är metall) och orange kabel. Förpackade styckvis där mätprotokoll medföljer.

Temperaturområde drift: -58°C till +60°C

Ljuddämpning: max 0,25dB (<0,1dB för LC)

Reflektionsdämpning: min 35dB

E-nummer	Typ	Benämning	Längd	Antal/fp
5077472	GGM D2MTT1M	Fiberpatchkabel OM1 ST/ST	1 m	1 st
5077473	GGM D2MTT2M	Fiberpatchkabel OM1 ST/ST	2 m	1 st
5077474	GGM D2MTT3M	Fiberpatchkabel OM1 ST/ST	3 m	1 st
5077475	GGM D2MTT5M	Fiberpatchkabel OM1 ST/ST	5 m	1 st
5077476	GGM D2MTC1M	Fiberpatchkabel OM1 ST/SC	1m	1 st
5077477	GGM D2MTC2M	Fiberpatchkabel OM1 ST/SC	2m	1 st
5077478	GGM D2MTC3M	Fiberpatchkabel OM1 ST/SC	3m	1 st
5077479	GGM D2MTC5M	Fiberpatchkabel OM1 ST/SC	5m	1 st
5077480	GGM D2MCC1M	Fiberpatchkabel OM1 SC/SC	1m	1 st
5077481	GGM D2MCC2M	Fiberpatchkabel OM1 SC/SC	2m	1 st
5077482	GGM D2MCC3M	Fiberpatchkabel OM1 SC/SC	3m	1 st
5077483	GGM D2MCC5M	Fiberpatchkabel OM1 SC/SC	5m	1 st
5077484	GGM D2MCLC1M	Fiberpatchkabel OM1 SC/LC	1m	1 st
5077485	GGM D2MCLC2M	Fiberpatchkabel OM1 SC/LC	2m	1 st
5077486	GGM D2MCLC3M	Fiberpatchkabel OM1 SC/LC	3m	1 st
5077487	GGM D2MCLC5M	Fiberpatchkabel OM1 SC/LC	5m	1 st