

IP-kamera bullet 5 MP



IP-kamera bullet 5 MP

Diskret bullet-kamera 5 MP med fast lins på 2,8 mm. Inbyggda IR-LED ger mörkerseende upp till 20 m.

För montering på vägg rekommenderas monterings-sockel E 63 896 95



Specifikationer

- Sensor: 1/2,7" SC5035 Progressive CMOS
- IR räckvidd: max 20 m
- Ljuskänslighet: 0,05 lux
- Kompression: H265/H264
- Lins: Fast 2,8 mm
- Beträkningsvinkel (horisontell): 107°
- Bildhastighet: 15 fps
- Upplösning: 5 MP (2592 x 1944)
- Kapslingsklass: IP66
- Installationsmiljö: inomhus / utomhus
- Arbetstemperatur: -30°C - 55°C
- Strömförsörjning: PoE (802.3af) alt 12 V DC
- Förbrukning: 7 W
- WDR: nej
- ONVIF: version 2.6
- Mått: 72 mm Ø, längd 138 mm

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	Antal/fp
63 896 90	GGM IPCLB5F28	IP-kamera bullet 5MP, 2,8 mm fixed	Vit	1 st
63 896 95	GGM IPCBJ010	Monterings-sockel för vägg	Vit	1 st