

Gigamedia fiberkabel Singelmod OS2 9/125 μm



Fiberkabel G657 OS2 inom- utomhus, singelmode 9/125 μm

Fiberkabel singelmode av typen G657 som medger mindre böjradie utan transmissionsförluster. Fibern har fast sekundärskydd (tight buffer) som lämpar sig för utom- och inomhusbruk. Kabeln är avsedd för stam- och områdesnät. Är längds vattentät genom svällband, halogenfri och flamskyddad. Finns för kapning och på trumma 2000 meter.

Teknisk data:

Kabeltyp: Tight buffer 900 μm , singelmode 9/125 G657 A2

Sekundärskydd: Fast (Tight Buffer, TB)

Användningsområde: Inomhus och utomhus (i rör)

Mantelfärg: Grön

Längdvattentätning: Svällband

Förstärkning: Aramid garn

Mantel: Halogenfri (LSOH), UV Stabiliserad

Flamklass: Enligt IEC 60332-1

Brandklass: Enligt: IEC 60332-3

Uppfyller mekaniska och miljöprestanda enligt: IEC 60794-2-20

E-nummer	Typ	Benämning	Färg	M/trumma
49 895 50	GGM FO2BG6ARLCUT	2 fiber OS2 TB G657	Grön	För kapning
49 895 57	GGM FO2BG6ARL	2 fiber OS2 TB G657	Grön	T2000
49 895 60	GGM FO4BG6ARLCUT	4 fiber OS2 TB G657	Grön	För kapning
49 895 67	GGM FO4BG6ARL	4 fiber OS2 TB G657	Grön	T2000
49 895 70	GGM FO8BG6ARLCUT	8 fiber OS2 TB G657	Grön	För kapning
49 895 77	GGM FO8BG6ARL	8 fiber OS2 TB G657	Grön	T2000
49 895 80	GGM FO12BG6ARLCUT	12 fiber OS2 TB G657	Grön	För kapning
49 895 87	GGM FO12BG6ARL	12 fiber OS2 TB G657	Grön	T2000
49 895 90	GGM FO24BG6ARLCUT	24 fiber OS2 TB G657	Grön	För kapning
49 895 97	GGM FO24BG6ARL	24 fiber OS2 TB G657	Grön	T2000